

COARSE SCREEN

از کورس اسکرین در مرحله اول خمیر سازی برای جدا کردن ناخالصی‌های بزرگ در خمیر کاغذ مانند تکه‌های کاغذ غیر خمیر شونده، پلاستیک و... استفاده می‌شود.
مصرف انرژی این دستگاه کم و دارای غربالگری ریز است.
این دستگاه سوراخ‌دار و گاها شیاردار در قسمت خمیرسازی بعد از پالپر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Coarse Screen is used for primary screening in stock preparation line, removing the bigger impurities in pulp, such as broken paper pieces, plastic etc. It has a closed rotor. It has low consumption and fine screening effect.

ITEM | TYPE	CSC-07B	CSC-13B	CSC-20B	CSC-30B	CSC-43B
Screen Area (m²) سطح اسکرین	0.6	0.8	1.35	1.8	2
Screen Basket Specification (mm) مشخصات بسکت	Φ 600 * 350	Φ 600 * 410	Φ 660 * 650	Φ 1000 * 600	Φ 792 * 500
Cone Hole Diameter (mm) قطر سوراخ	Φ 2 ~ Φ 4				
Max Capacity (BDt/24h) حداکثر ظرفیت	70	130	200	300	430
Inlet Consistency (%) غلظت ورودی	2 ~ 3.5				
Power (KW) توان	30 ~ 45	45 ~ 55	55 ~ 75	75 ~ 110	110 ~ 132