

FINE SCREEN

دستگاه سرند تحت فشار ناخالصی ریز خمیرسازی Fine Screen بعد از مرحله Coarse Screen برای جدا کردن ذرات و نایلون‌های ریزتر و مواد چسبنده از خمیر کاغذ بکار می‌رود این دستگاه با روتور فویل و بسکت با اثر غربالگری خوب و با مصرف انرژی پایین ساخته و مونتاژ می‌شود.

Fine screen is used for further screening the pulp; it removes small impurities, big fiber bundles and sticky substances in the waste paper pulp. This equipment is furnished with multi-rotor foil. low pulse rotor; and has low power consumption and fine screening effect.

ITEM | TYPE	FSC-04B	FSC-08B	FSC-13B	FSC-20B	FSC-30B	FSC-40B	FSC-45B
Screen Area (m²) سطح اسکرین	0.42	0.8	1.35	2	3	3.8	4.5
Screen Basket Specification (mm) مشخصات بسکت	Ø605 × 355	Ø605 × 405	Φ660 × 650	Φ792 × 800	Φ1000 × 1000	Φ1200 × 1000	Φ1200 × 1200
Slot Width (mm) عرض اسلات	0.15 ~ 0.30						
Max Capacity (BDt/24h) حداکثر ظرفیت	41	81	136	202	303	382	455
Inlet Consistency (%) غلظت ورودی	≤ 2						
Power (KW) توان	30 ~ 37	37 ~ 45	45 ~ 55	55 ~ 75	75 ~ 90	90 ~ 110	110