

INFLOW SCREEN

دستگاه اینفلو اسکرین آخرین مرحله از جداسازی ناخالصی‌ها از خمیر می‌باشد که قبل از دستگاه هدباکس نصب می‌شود. جهت جریان در این دستگاه از سمت بیرون به داخل بسکت می‌باشد و با توجه به ویژگی آن احتمال مسدود شدن بسکت (پلاگ شدن) کمتر می‌شود.

The Inflow screen device is the final stage of impurity separation from the pulp and is installed before the headbox device. The flow direction in this device is from the outside to the inside of the basket, which reduces the likelihood of basket blockage (plugging) due to its design features.

ITEM | TYPE	AWS-04B	AWS-05B	AWS-10B	AWS-18B	AWS-27B
Screen Area (m²) سطح اسکرین	0.5	0.8	1.5	2.5	3.5
Screen Basket Specification (mm) مشخصات بسکت	Φ 400 * 400	Φ 400 * 600	Φ 600 * 810	Φ 800 * 1010	Φ 1000 * 1150
Slot Width (mm) عرض شیار	0.2 ~ 0.45				
Cone Hole Diameter (mm) قطر سوراخ	Φ 1.4 * 2.5				
Slot Basket Max Capacity (BDt/24h) حداکثر ظرفیت با بسکت اسلات	34	50	100	180	265
Hole Basket Max Capacity (BDt/24h) حداکثر ظرفیت با بسکت سوراخ‌دار	46	75	150	260	420
Inlet Consistency (%) غلظت ورودی	0.5 ~ 1				
Power (KW) توان	15	18.5	30	37	45